

BM ZERO

ANTIFREEZE

Uniwersalny płyn przeciwzamrozeniowy na bazie glikolu zapewniający ochronę przed korozją, osadzaniem się kamienia i rozwojowi mikroorganizmów. Nadaje się do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania oraz z pompami ciepła.

Dostępny w
5l i 23l
pojemnikach

Chroni układ centralnego ogrzewania przed zamarzaniem wody w chłodne dni. Zapobiega osadzaniu się kamienia i powstawaniu korozji.

Zastosowanie BM Zero zapewni następujące korzyści:

- ✓ Zapobiega zamarzaniu wody w instalacji
- ✓ Chroni przed osadzaniem kamienia i powstawania korozji
- ✓ Kompatybilny ze wszystkimi rodzajami metali i materiałami powszechnie stosowanymi w instalacjach grzewczych
- ✓ Nietoksyczny, przyjazny dla środowiska
- ✓ Utrzymuje wysoką sprawność instalacji

W przypadku instalacji, które nie są używane w miesiącach zimowych i które mogą być narażone na bardzo niskie temperatury, należy wziąć pod uwagę ochronę przed zamarzaniem. Odpowiednie stężenie zapewni ochronę przed zamarzaniem do wymaganego poziomu i jest odpowiednie dla elementów systemu

BM Zero jest dostępny w pojemnikach 5 l, 23 l. Minimalna dawka dla osiągnięcia standardu wydajności wynosi 25 litrów na 100 litrów zładu wody w instalacji.

BM Zero należy najlepiej rozcieńczać z wodą wodociągową o średniej twardości, demineralizowaną lub zmiękczoną.

BM Zero ANTIFREEZE to preparat obniżający temperaturę krzepnięcia, odpowiedni do stosowania w konwencjonalnych systemach centralnego ogrzewania, w tym w instalacjach podłogowych, gruntowych pompach ciepła i systemach solarnych.

Rozcieńczenie	25%	33%	40%	50%
Punkt zamarzania	-11°C	-16	-22	-32

Aby uzyskać informacje na temat lokalnego dystrybutora lub uzyskać więcej informacji odwiedź www.boilermag.com